

ИП Крещенко Павел Васильевич

ИНН 540507174807 / ОГРНИП 319774600422921

Юр. адрес: 115533, город Москва, улица Высокая, 13

8 (800) 350-33-70 \ +7 (495) 005-33-70



Domofons.info
все о домофонах

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ от 9 мая 2024

На поставку оборудования

Направляем вам, по вашему запросу коммерческое предложение на оборудование. Просим вас обратить внимание, что указанные цены без учета доставки. Так же обращаем ваше внимание, что цены в коммерческом предложении действительны на день получения коммерческого предложения.

1. ВАРИАНТ: за наличный расчёт. Доставка курьером с кассовым чеком или самовывоз из магазина м. Коломенская.



Комплект: видеодомофон HDcom W715 и внутренняя камера KDM-6413G
Комплект видеодомофона "HDcom W-715" и купольной камеры "KDM-6413G" позволяет создать полноценную систему контроля доступа с дополнительной камерой.

Цена от 1 штуки
16 200 рублей

Состав комплекта:

1. HDcom W-715 + вызывная панель × 1 шт.
2. Видеокамера KDM-6413G × 1 шт.
3. Кабель КСПВ 4х0.4 (15 метров) × 1 шт.
4. Кабель КСПВ 4х0.4 (10 метров) × 1 шт.
5. Разъем BNC (папа) × 1 шт.

2. ВАРИАНТ: счет для организации. Перечисление денег с р\сч на р\сч.



Комплект: видеодомофон HDcom W715 и внутренняя камера KDM-6413G
Комплект видеодомофона "HDcom W-715" и купольной камеры "KDM-6413G" позволяет создать полноценную систему контроля доступа с дополнительной камерой.

Цена от 1 штуки
18 306 рублей

Состав комплекта:

1. HDcom W-715 + вызывная панель × 1 шт.
2. Видеокамера KDM-6413G × 1 шт.
3. Кабель КСПВ 4х0.4 (15 метров) × 1 шт.
4. Кабель КСПВ 4х0.4 (10 метров) × 1 шт.
5. Разъем BNC (папа) × 1 шт.

ВЕС ПРИБОРА (кг): 2.4

СТРАНИЦА С ОПИСАНИЕМ ПРИБОРА:

<https://domofons.info/gotovyye-komplekty/domofon-hdcom-w715-s-1-kameroy-kdm-6413g.html>

ДОСТАВКА

Мы готовы предложить вам несколько вариантов доставки оборудования на выбор:

1. Самовывоз со склада в Москве, метро Коломенское.
2. Курьерской компанией по Москве. Доставка от 300 рублей в пределах МКАД. Цена зависит от веса и габаритов груза. А так же от способа и скорости доставки.
3. Курьер-Сервис-Экспресс. Стоимость доставки вы можете рассчитать на сайте компании: <http://www.cse.ru/sitecontent/city-mosrus/lang-rus/content/131/>

ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Состав комплекта

1. **Видеодомофон HDcom W-715 с записью** × 1 шт.



Видеодомофон HDcom W-715 изготовлен в компактном корпусе и оснащен цветным 7-дюймовым экраном. Имеет возможность подключения двух вызывных панелей и двух камер видеонаблюдения. Поддерживается запись видео по движению и при нажатии кнопки вызова.

- **Дисплей с диагональю 7 дюймов**
- Запись фото/видео по движению
- Стальная антивандальная панель
- Небольшой белый монитор
- Управление электрозамком

2. **Видеокамера KDM-6413G** × 1 шт.



Проводная купольная видеокамера KDM-6413G оснащена разрешением изображения 700 ТВЛ и предназначена для работы с видеорегистратором или домофоном

- **Разрешение видеокамеры 700 ТВЛ**
- Ночная ИК-подсветка до 10 метров
- Угол обзора 75 градусов. Герметичный корпус
- Встроенное меню настройки

3. **Кабель соединительный "КСПВ 4×0.4" 15 метров** × 1 шт.



Кабель КСПВ 4×0.4 (15м) - кабель с однопроволочными медными жилами, с изоляцией из композиции полиэтилена, с оболочкой из белого ПВХ пластиката. Предназначен для соединения вызывной панели и видеодомофона.

- **Число жил и диаметр: 4х0.4 мм**
- Диапазон рабочих температур: -40...+60 °C
- Диаметр: 3.3 мм
- Материал изоляции: ПЭ
- Материал жилы: медь

4. Кабель соединительный "КСПВ 4×0.4 (10 метров) × 1 шт.



Кабель КСПВ 4×0.4 (10м) - кабель с однопроволочными медными жилами, с изоляцией из композиции полиэтилена, с оболочкой из белого ПВХ пластика. Предназначен для соединения вызывной панели и видеодомофона.

- **Число жил и диаметр: 4×0.4 мм**
- Диапазон рабочих температур: -40...+60 °С
- Диаметр: 3.3 мм
- Материал изоляции: ПЭ
- Материал жилы: медь

5. Разъем BNC (папа) × 1 шт.



Разъем BNC для соединительного кабеля

- **Цвет Разъема:** черный, зеленый
- Функциональное назначение: штекер
- Применение: видео-аудио
- Способ монтажа: на кабель
- Способ крепления кабеля: винтовой зажим

РЕКОМЕНДУЕМ ДОКУПИТЬ (В ДАННОМ КОМПЛЕКТЕ НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ)

Электромагнитный замок "Power Lock-400G"



Комплект электромагнитного замка «Power

Lock-400G» подходит для установки как на металлические или пластиковые двери, так и на деревянные. Магнитное удерживание на открытие замка составляет до 300 килограмм. В состав комплекта входит планка-уголок для монтажа электромагнитного замка на любую плоскость.

- **Усилие магнита до 300 килограмм**
- **Считыватель электронных ключей**
- Питание замка 12 вольт
- Дверной доводчик
- Контроллер Z-5R

Электромагнитный замок "Anxing Lock Control"



Электромеханический замок "Anxing Lock Control" - это накладной замок, с возможностью открытия с помощью пластиковой карты, дистанционного пульта, обычного ключа либо с помощью домофона.

- **Открытие с помощью пластиковой карты**
- **Открытие с помощью дистанционного пульта**
- Управляемое напряжение: 12 В, 2 А
- Максимальная толщина двери: 50 мм
- Тип установки: накладной
- Корпус: сталь

Модуль сопряжения MSK



Модуль сопряжения «MSK» - связующее устройство для работы одноабонентного видеодомофона с общеподъездным координатным видео- или аудиодомофоном Визит, Цифрал или Элтис.

- **Подключение вызывной панели**
- Подключение видео монитора
- Работа с координатными домофонами
- Внутреннее исполнение для помещений
- Видеосигнал для видеодомофона

Для получения дополнительной информации по будням с 10.00 до 19.00

8 (800) 350-33-70

+7 (495) 005-33-70